

TCH Transportador de Cadena Gama Pesada

El Transportador de cadena de Gama Pesa-

da TCH ha sido diseñado para ofrecer un uso a lo largo de todo el año de manera continua. Su construcción en acero galvanizado de calidad S350GD con recubrimiento Z-600 le confiere gran robustez y permite trabajar con una amplia gama de cereales, semillas, legumbres y pellets.









Nuevo diseño

Cuerpo tensor

Sección intermedia

Cuerpo motor

	CARACTERÍSTICAS GENERALES									
•	Cuerpos de gran robustez con refuerzos y bridas soldadas		Anillo de contracción							
•	Trampilla de limpieza en cuerpo tensor		Ventana de registro en cabeza y cola							
•	Rodamientos de tensor protegidos de la intemperie		Guía de cadena curvada para transmisión silenciosa							
•	Ventanas de inspección de cuerpo motor	•	Cadena de núcleo forjado y palas soldadas							
•	Acoplamiento elástico		Piñón y polea tratados térmicamente							

EQUIPAMIENTO DE SERIE Sistema antiatasco en tolva de salida Sensor de rotación Recubrimiento antidesgaste en suelo y paredes Scraper de plástico Piñón y polea tratados térmicamente Tolvas de entrada y salida con distintas inclinaciones Patas regulables en altura hasta 1,5 m Bancada hasta 1,5 m

	EQUIPAMIENTO OPCIONAL
•	Extensión de bancada para altura superior a 1,5 m
•	Sensor de temperatura
•	Patas regulables en altura a partir de 1,5 m
	Certificación ATEX 21 o ATEX 22



MODELO	CÓDIGO	Rendimiento (T/h)	Rendimiento (m³/h)	Velocidad (m/s)	Diámetro de polea (mm)	Tipo de cadena	Paso de cadena (mm)
TCH 300	GCH 5045/300	300	400	0,6	459,52	Forjada	142
TCH 350	GCH 5045/350	350	466,67	0,7	459,52	Forjada	142
TCH 400	GCH 5045/400	400	533,33	0,8	459,52	Forjada	142
TCH 500	GCH 5045/500	500	666,67	0,9	459,52	Forjada	142

Los valores especificados se han determinado tomando como referencia material con densidad 0,75 T/m³. Los datos mostrados arriba son teóricos, pueden variar dependiendo del material y del sistema de accionamiento seleccionado.



TCH Transportador de Cadena Gama Pesada

Dimensiones (mm)

MODELO	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	- 1	J	K	L
5045	650	1500	450	500	900	500	600	450	650	1200	1300	995

^{*}Las dimensiones especificadas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

